



**Caractéristiques Ledvance LED**  
**Lampadaire extérieur Endura Style**  
**Double Circle Acier 6W 400lm - 830**  
**Blanc Chaud | Solar - Détecteur de**  
**Mouvement et de Lumière**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Réf.                         | 237931                           |
| EAN                          | 4058075392700                    |
| Code Fabricant               | 4058075392700                    |
| Marque                       | Ledvance                         |
| Nom du fabricant             | ENDURA STYLE SOL 2CIRCLE40CM6WST |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                            |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                            |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 3.2                            |
| Puissance (W)                     | 6W                             |
| Substitut (Watt)                  | 10                             |
| Dimmable                          | Oui, dimmable                  |
| Lampe Incluse                     | Oui                            |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)       | 400lm                          |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 67                             |
| Montage                     | Surface                        |
| Couverture Optique          | PC (Polycarbonate)             |
| Référence Article           | Bornes éclairage extérieur LED |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP44 – Résistant aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK03 - 0.35 Joule                  |
| Température de Fonctionnement   | De -20 à + 40                      |
| Couleur du Luminaire            | Acier inoxydable                   |
| Matériaux                       | Acier Inoxydable                   |
| Gamme                           | Endura                             |

## Dimensions

|              |     |
|--------------|-----|
| Largeur (mm) | 178 |
| Hauteur (mm) | 400 |

## Informations du capteur

|                                           |                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Type de capteur                           | Capteur de luminosité, Capteur de mouvements |
| Angle de Détection du Capteur (en degrés) | 90                                           |
| Portée du Capteur (m)                     | 6m                                           |
| Capteur réglable par heure                | 15 sec                                       |



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**