



**Caractéristiques Ledvance Éclairage Public LED Flex Grand RW35ST Gris 110W 16650lm 35x135D - 740 Blanc Froid | IP66 - Asymétrique**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                         | 243028                              |
| EAN                          | 4058075552463                       |
| Code Fabricant               | 4058075552463                       |
| Marque                       | Ledvance                            |
| Nom du fabricant             | SL FLEX LA 110W 740 RW35ST ALW LEDV |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                              |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Puissance (W)                     | 110W             |
| Substitut (Watt)                  | 250              |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non dimmable     |
| Code Couleur                      | 740 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 16650lm          |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 151                  |
| Angle de Diffusion (degrés) | 35x135               |
| Facteur de puissance        | >0.80                |
| Référence Article           | Eclairage public LED |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                         | Tête de mât                                                     |
| Connexion du Luminaire          | Borne sans vis                                                  |
| Couverture Optique              | Verre Trempé                                                    |
| Distribution Lumineuse          | Asymétrique                                                     |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK08 - 5 Joule                                                  |
| Température de Fonctionnement   | De -20 à + 50                                                   |
| Couleur du Luminaire            | Aluminium, Blanc                                                |
| Matériaux                       | Aluminium                                                       |
| Couleur du boîtier              | Blanc/Aluminium                                                 |
| Gamme                           | RW35ST                                                          |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 617 |
| Largeur (mm)  | 300 |
| Hauteur (mm)  | 90  |

## Pourquoi choisir LampesDirect?

### Informations du capteur

Type de capteur  Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**  
 Pas de détecteur

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**