



**Caractéristiques Ledvance Panneau  
LED Protect 600 36W 5040lm - 840  
Blanc Froid | 60x60cm - UGR <23**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Réf.                         | 249771                        |
| EAN                          | 4099854082887                 |
| Code Fabricant               | 4099854082887                 |
| Marque                       | Ledvance                      |
| Nom du fabricant             | PL PROT 600 P 36W 840 PS LEDV |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                         |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                         |
| Gamme                        | PROTECT 600                   |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 4x18                           |
| Puissance (W)                     | 36W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)           | 5040lm                                               |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)     | 140                                                  |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP54 – Résistant à la poussière et aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK02 - 0.20 Joule                                    |
| Connexion du Luminaire          | Borne sans vis                                       |
| Facteur de puissance            | >0.90                                                |
| Référence Article               | Panneau LED                                          |

## Informations de l'appareil

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Montage              | Encastré                        |
| UGR                  | < 23 - Pour les espaces communs |
| Couverture Optique   | PMMA (Polyméthyle méthacrylate) |
| Couleur du Luminaire | Blanc                           |
| Matériaux            | Acier                           |
| Couleur du boîtier   | Blanc                           |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 34      |

## Informations du capteur Pourquoi choisir LampesDirect?

Type de capteur

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

