



## Caractéristiques Ledvance Projecteur LED Area Gen 2 Noir 50W 7000lm - 840 Blanc Froid | IP66 - Asymétrique

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Réf.                         | 256451                                     |
| EAN                          | 4099854427305                              |
| Code Fabricant               | 4099854427305                              |
| Marque                       | Ledvance                                   |
| Nom du fabricant             | FLOODLIGHT AREA GEN 2 50W ML 840 A48X85 BK |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                                      |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                     |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 50W                            |
| Substitut (Watt)                  | 120                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 7000lm                         |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 140            |
| Angle de Diffusion (degrés) | 48x85          |
| Inclinable                  | Non            |
| Facteur de puissance        | >0.90          |
| Référence Article           | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                         | Sol, Plafond, Fixation murale                                   |
| Couverture Optique              | Verre                                                           |
| Distribution Lumineuse          | Asymétrique                                                     |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK08 - 5 Joule                                                  |
| Température de Fonctionnement   | -30 to +50                                                      |
| Couleur du Luminaire            | Noir                                                            |
| Matériaux                       | Aluminium                                                       |
| Eclairage de Secours            | Pas d'éclairage de secours                                      |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 236 |
| Largeur (mm)  | 267 |
| Hauteur (mm)  | 52  |

## Informations du capteur Pourquoi choisir LampesDirect?

|                                                                                                                          |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de capteur                                                                                                          | Pas de détecteur                                                                                                            |
|  Partenaire des <b>professionnels</b> |  Un chargé <b>d'affaires dédié</b>       |
|  Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b>     |  Retours faciles <b>jusqu'à 14 jours</b> |