



Caractéristiques Lot 4x Ledvance  
Panneau LED Compact Aluminium  
Blanc 33W 3630lm - 840 Blanc Froid |  
120x30cm

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                         | 253424                              |
| EAN                          | 8719157061650                       |
| Code Fabricant               | 8719157061650                       |
| Marque                       | Ledvance                            |
| Nom du fabricant             | Multipack 4x PL COMP 1200 V 33W 840 |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                               |
| Gamme                        | PANEL COMPACT                       |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x36                           |
| Puissance (W)                     | 33W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Lampe Incluse                   | Oui                             |
| Flux Lumineux (Lumen)           | 3630lm                          |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)     | 110                             |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP40 – Résistant à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK02 - 0.20 Joule               |
| Connexion du Luminaire          | Borne à vis, 2 pôles            |
| Finition du Réflecteur          | Opaque                          |
| Facteur de puissance            | >0.90                           |
| Référence Article               | Panneau LED                     |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                                       |
| UGR                           | < 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrène)                               |
| Température de Fonctionnement | -10 to +45                                     |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours                     |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                          |
| Matériaux                     | Aluminium                                      |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x30cm |
| Longueur (mm)             | 1195     |
| Largeur (mm)              | 295      |
| Hauteur (mm)              | 34       |

## Pourquoi choisir LampesDirect?

 Partenaire des **professionnels**
 Un chargé **d'affaires dédié**

 Jusqu'à **7 ans de garantie**
 Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|