



**Caractéristiques Philips Downlight  
LED Coreline DN142B Aluminium  
Blanc 19.2W 2300lm 60D - 830 Blanc  
Chaud | Diamètre 200mm - IP20 -  
UGR<19 - Dimmable - Emergency**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Réf.                         | 248685                          |
| EAN                          | 8720169109087                   |
| Code Fabricant               | 8720169109087                   |
| Marque                       | Philips                         |
| Nom du fabricant             | DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3 |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                           |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                           |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours              | 3 Heures                       |
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x18                           |
| Puissance (W)                     | 19.2W                          |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, dimmable                  |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Options de couleur          | Couleur unique                        |
| Angle de Diffusion (degrés) | 60                                    |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 2300lm                                |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 120                                   |
| Facteur de puissance        | >0.95                                 |
| UGR                         | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique          | PC (Polycarbonate)                    |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED                  |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| EOC8                            | 10908700                                |
| Montage                         | Encastré                                |
| Place nécessaire (mm)           | 200                                     |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Température de Fonctionnement   | De -20 à + 40                           |
| Matériaux                       | Aluminium                               |
| Couleur du Luminaire            | Blanc                                   |
| Connexion du Luminaire          | PI [Connecteur push-in 6 pôles]         |
| Gamme                           | DN142B                                  |

## Dimensions

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Hauteur (mm)    | 105              |
| Diamètre (mm)   | 216              |
| Type de capteur | Pas de détecteur |

## Pourquoi choisir LampesDirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**

## Informations du capteur



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**



Trustpilot

