

| Trako     | Flux | CCT   | Optic                       | A (mm) |
|-----------|------|-------|-----------------------------|--------|
| PSU       | 205  | 840   | HNB/HMB/HVB/HOVB/HOVL/HOVLV | 158    |
|           | 495  | PW930 | NB/MB/WB/VVB/OVLV           | 173    |
| DIA       |      |       |                             | 162    |
| DIA V.C.C |      |       | All                         | 253    |
| WA        |      |       |                             | 224    |

  

| Flux | CCT         | B (mm) |
|------|-------------|--------|
| 275  | FMT/rose/RB | 130    |
| 295  | FW/pw930    | 149    |
| 495  |             |        |



**Caractéristiques Philips Spot LED Sur Rail GreenSpace Evo Projecteur Blanc 20.5W 2700lm 41x80D - 830 Blanc Chaud**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Réf.                         | 251905                      |
| EAN                          | 8720169590854               |
| Code Fabricant               | 8720169590854               |
| Marque                       | Philips                     |
| Nom du fabricant             | ST333T 27S/830 PSU WB WH481 |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                       |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                       |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 20.5W                          |
| Substitut (Watt)                  | 35                             |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 2700lm                         |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 132                        |
| Eclairage de Secours        | Pas d'éclairage de secours |
| Angle de Diffusion (degrés) | 41x80                      |
| Facteur de puissance        | >0.90                      |
| Référence Article           | Spot LED sur Rail          |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Montage                         | Rails                                   |
| Température de Fonctionnement   | 0 to +25                                |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Matériaux                       | Plastique                               |
| Couleur du Luminaire            | Blanc                                   |
| Couleur du boitier              | Blanc                                   |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 158 |
| Largeur (mm)  | 92  |
| Hauteur (mm)  | 190 |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

**Pourquoi choisir LampesDirect?**



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

